

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/407aa00158a-p-1031.html>



407AA00158A

Cena brutto	590,89 zł
Cena netto	480,40 zł
Dostępność	Automatyczny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	407AA00158A
Kod producenta	407AA00158A

Opis produktu

Zawór przelewowy Danfoss RV5-10-S-0-50 pośredniego działania C-10-2 to precyzyjny zawór bezpieczeństwa przeznaczony do ochrony układów hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Konstrukcja pośredniego działania zapewnia stabilną pracę przy zmiennych obciążeniach oraz wysoką powtarzalność działania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla układów mobilnych i przemysłowych. Zawór obsługuje przepływ 114 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 bar, a szeroki zakres regulacji 35-350 bar pozwala na precyzyjne dopasowanie parametrów do wymagań aplikacji. Gniazdo C-10-2 gwarantuje kompatybilność z typowymi blokami hydraulicznymi, zapewniając łatwą integrację w istniejących układach.

Parametry techniczne:	Parametr	Wartość
	Producent	Danfoss
	Model	RV5-10-S-0-50
	Numer katalogowy	565572
	Typ zaworu	Zawór przelewowy pośredniego działania
	Wersja	C-10-2
	Przepływ	114 l/min
	Ciśnienie robocze	350 bar
	Zakres regulacji	35-350 bar
	Zastosowanie	Ochrona układu hydraulicznego przed nadmiernym ciśnieniem