


Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/4305884-cewka-hydraforce-24v-dc-18-2w-wtyczka-hirschmann-d49-9-sr16-1-p-84.html>



# 4305884 Cewka HydraForce 24V DC 18,2W wtyczka Hirschmann D:49,9, ŚR:16,1

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena brutto      | 89,31 zł     |
| Cena netto       | 72,61 zł     |
| Dostępność       | Automatyczny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny   |
| Numer katalogowy | 4305884      |
| Kod producenta   | 4305884      |

## Opis produktu

Cewka HydraForce 24V DC 18,2W z wtyczką Hirschmann, nr kat. 4305884, przeznaczona do zaworów serii 10, to wysokiej jakości element elektromagnetyczny zapewniający szybkie i precyzyjne przełączanie wkładów hydraulicznych. Konstrukcja o średnicy zewnętrznej D49,9 mm oraz średnicy wewnętrznej ŚR16,1 mm gwarantuje pełną kompatybilność z typowymi wkładami HydraForce o rozmiarze 10. Wtyczka Hirschmann zapewnia pewne, trwałe i odporne na warunki środowiskowe połączenie elektryczne, a moc 18,2W umożliwia stabilną pracę w wymagających aplikacjach przemysłowych i mobilnych.

| Parametry techniczne: | Parametr            | Wartość                                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                       | Producent           | HydraForce                                |
|                       | Napięcie            | 24V DC                                    |
|                       | Moc                 | 18,2W                                     |
|                       | Wtyczka             | Hirschmann                                |
|                       | Kompatybilność      | Zawory 10                                 |
|                       | Średnica zewnętrzna | D49,9 mm                                  |
|                       | Średnica wewnętrzna | ŚR16,1 mm                                 |
|                       | Numer katalogowy    | 4305884                                   |
|                       | Zastosowanie        | Układy hydrauliczne przemysłowe i mobilne |