

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/adu049r08ad30ac270000000200100cd00c-pompa-wielotloczkowa-danfoss-421ak02355c-p-444.html>



ADU049R08AD30AC270000000200100CD00C – pompa wielotłoczkowa Danfoss, 49,2 cm³/obr, nr kat. 421AK02355C

Cena brutto	7 925,36 zł
Cena netto	6 443,38 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	421AK02355C
Kod producenta	421AK02355C

Opis produktu

Opis produktu

ADU049R08AD30AC270000000200100CD00C to pompa wielotłoczkowa marki Danfoss. Numer katalogowy: 421AK02355C. Pojemność geometryczna wynosi 49,2 cm³/obr. Kierunek obrotów określono jako prawy, patrząc od strony wału. Kołnierz montażowy ma oznaczenie SAE B, 2 śruby.

Ciśnienie pracy ciągłej wynosi 280 bar.

Funkcja i zastosowanie

Pompa dostarcza przepływ do układu hydraulicznego. Przy projektowaniu napędu jej wydajność dobiera się do prędkości obrotowej, wymaganej prędkości odbiorników i warunków pracy. Ciśnienie pracy wynika z obciążenia i nastaw układu.

Na co zwrócić uwagę przy doborze

Porównaj pojemność geometryczną, kierunek obrotów, wał, kołnierz i przyłącza z dokumentacją układu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	ADU049R08AD30AC270000000200100CD00C
Numer katalogowy	421AK02355C
Seria	ADU / 420 / X20
Oznaczenie historyczne marki	Eaton
Pojemność geometryczna	49,2 cm ³ /obr
Kierunek obrotów	prawy, patrząc od strony wału
Kołnierz montażowy	SAE B, 2 śruby
Wał wejściowy	wielowypust 15 zębów, 16/32
Sterowanie	kompensacja ciśnienia (PC)
Napęd przelotowy	brak tylnego przyłącza napędu dodatkowej pompy
Położenie przyłączy głównych	boczne
Przyłącza ssawne i tłoczne	SAE J518 code 61: 2" / 1"; M12 / M10
Ciśnienie pracy ciągłej	280 bar