

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/adu062r32ad30ac3200000002ad500cd00c-pompa-wielotloczkowa-danfoss-421ak02580c-p-447.html>



ADU062R32AD30AC3200000002AD500CD00C – pompa wielotłoczkowa Danfoss, 62,3 cm³/obr, nr kat. 421AK02580C

Cena brutto	9 632,33 zł
Cena netto	7 831,16 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	421AK02580C
Kod producenta	421AK02580C

Opis produktu

Opis produktu

ADU062R32AD30AC3200000002AD500CD00C to pompa wielotłoczkowa marki Danfoss. Numer katalogowy: 421AK02580C. Pojemność geometryczna wynosi 62,3 cm³/obr. Kierunek obrotów określono jako prawy, patrząc od strony wału. Kołnierz montażowy ma oznaczenie SAE C, 2 lub 4 śruby.

Ciśnienie pracy ciągłej wynosi 280 bar.

Funkcja i zastosowanie

Pompa dostarcza przepływ do układu hydraulicznego. Przy projektowaniu napędu jej wydajność dobiera się do prędkości obrotowej, wymaganej prędkości odbiorników i warunków pracy. Ciśnienie pracy wynika z obciążenia i nastaw układu.

Na co zwrócić uwagę przy doborze

Porównaj pojemność geometryczną, kierunek obrotów, wał, kołnierz i przyłącza z dokumentacją układu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	ADU062R32AD30AC3200000002AD500CD00C
Numer katalogowy	421AK02580C
Seria	ADU / 420 / X20
Oznaczenie historyczne marki	Eaton
Pojemność geometryczna	62,3 cm ³ /obr
Kierunek obrotów	prawy, patrząc od strony wału
Kołnierz montażowy	SAE C, 2 lub 4 śruby
Wał wejściowy	wielowypust 14 zębów, 12/24
Sterowanie	kompensacja ciśnienia (PC)
Napęd przelotowy	tak, przyłączyć do napędu dodatkowej pompy
Wyjście napędu przelotowego	SAE B, 2 śruby, wielowypust 15 zębów 16/32
Położenie przyłączy głównych	boczne
Przyłącza ssawne i tłoczne	SAE J518 code 61: 2" / 1"; M12 / M10
Ciśnienie pracy ciągłej	280 bar