

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/c000d300021100a-zawor-hamulcowy-valvole-italia-p-611.html>



C000D300021100A – zawór hamulcowy Valvole Italia, przełożenie 2:1, T-11A

Cena brutto	259,78 zł
Cena netto	211,20 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	C000D300021100A
Kod producenta	C000D300021100A

Opis produktu

C000D300021100A — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: C000D300021100A.

C000D300021100A to zawór hamulcowy marki Valvole Italia. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 60 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar. Oznaczenie gniazda montażowego to T-11A.

Zastosowanie i działanie

Kontroluje odpływ z obciążonego odbiornika. Jest dobierany do obwodów, w których siła zewnętrzna może napędzać siłownik lub silnik, a ruch wymaga kontrolowanego hamowania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Valvole
Numer katalogowy	C000D300021100A
Model	C000D300021100A T-11A
Typ gniazda	T-11A
Współczynnik	2:1
Przepływ	60 l/min
Maksymalne ciśnienie	350 bar
Rodzaj działania	Pośredniego działania
Funkcja	Zawór hamulcowy R
Zastosowanie	Układy hamulcowe i zabezpieczające hydrauliczne

Dobór właściwego wykonania

Sprawdź nastawę, przełożenie pilotowe, kierunek przepływu i ciśnienie w przewodzie powrotnym. Parametry dobierz do obciążenia i schematu sterowania odbiornikiem.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.