

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/danfoss-dg4v-3-2c-m-uh7-60-529760-zawor-kierunkowy-p-975.html>



Zawór kierunkowy Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60 (529760) – elektrozawór hydrauliczny 4/3

Cena brutto	415,58 zł
Cena netto	337,87 zł
Dostępność	Automatyczny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	529760
Kod producenta	529760

Opis produktu

Zawór kierunkowy Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60 o numerze katalogowym 529760 to wysokiej jakości elektrozawór hydrauliczny przeznaczony do sterowania przepływem oleju w układach hydrauliki siłowej. Model ten należy do sprawdzonej serii DG4V-3, stosowanej w aplikacjach przemysłowych wymagających precyzyjnego i niezawodnego sterowania kierunkiem przepływu.

Zastosowanie zaworu Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60

Zawór 4/3 (czterodrogowy, trójpołożeniowy) umożliwia kontrolę ruchu siłowników hydraulicznych oraz innych elementów wykonawczych. Dzięki sterowaniu elektromagnetycznemu zapewnia szybkie przełączanie oraz wysoką powtarzalność pracy.

Zawór Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60 (529760) znajduje zastosowanie m.in. w maszynach przemysłowych, prasach hydraulicznych, liniach produkcyjnych oraz systemach automatyki hydraulicznej. Solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania gwarantują długą żywotność nawet w wymagających warunkach pracy.

Najważniejsze cechy

- zawór kierunkowy 4/3 (4 drogi, 3 pozycje)
- sterowanie elektromagnetyczne (solenoid)
- wysoka niezawodność i trwałość
- zastosowanie w hydraulice przemysłowej
- pełna identyfikacja: Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60, nr kat. 529760

Parametry techniczne

Producent: Danfoss
Model: DG4V-3-2C-M-UH7-60
Numer katalogowy: 529760
Typ zaworu: Zawór kierunkowy
Funkcja: 4/3 (czterodrogowy, trójpołożeniowy)
Sterowanie: Elektromagnetyczne (solenoid)
Medium: Olej hydrauliczny
Zastosowanie: Hydraulika siłowa, przemysł
Seria: DG4V-3
Stan: Nowy

Dane techniczne zaworu Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60

Zawór Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60 (529760) jest zgodny ze standardem ISO 4401-03 (CETOP 3), co umożliwia łatwy montaż w większości układów hydraulicznych. Dzięki wysokiej wydajności do 80 l/min oraz pracy przy ciśnieniu do 350 bar sprawdza się w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Zawór w standardzie CETOP 3 (ISO 4401-03) zapewnia łatwą integrację z popularnymi układami hydraulicznymi.

Rozwiązanie idealne dla firm poszukujących niezawodnych i trwałych komponentów hydraulicznych do pracy ciągłej.

Zawór Danfoss DG4V-3-2C-M-UH7-60 (529760) to sprawdzone rozwiązanie w aplikacjach hydrauliki siłowej wymagających precyzyjnego sterowania przepływem.

Zawór DG4V-3-2C-M-UH7-60 znajduje zastosowanie w układach hydraulicznych wymagających precyzyjnego sterowania kierunkiem przepływu oleju.

Zawór kompatybilny z płytami montażowymi w standardzie CETOP 3.