

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/danfoss-dg4v-3-6c-m-uh7-60-565465-zawor-kierunkowy-p-36.html>



Danfoss DG4V-3-6C-M-UH7-60 (565465) – zawór kierunkowy 4/3, elektrozawór hydrauliczny

Cena brutto	416,80 zł
Cena netto	338,86 zł
Dostępność	Automatyczny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	565465
Kod producenta	565465

Opis produktu

Zawór kierunkowy Danfoss DG4V-3-6C-M-UH7-60 o numerze katalogowym 565465 to wysokiej jakości elektrozawór hydrauliczny przeznaczony do sterowania przepływem oleju w układach hydrauliki siłowej. Model należy do serii DG4V-3, stosowanej w aplikacjach przemysłowych wymagających niezawodnego i precyzyjnego sterowania.

Zastosowanie zaworu Danfoss DG4V-3-6C-M-UH7-60

Zawór 4/3 (czterodrogowy, trójpółosiowy) umożliwia kontrolę kierunku przepływu oleju oraz sterowanie pracą siłowników hydraulicznych. Dzięki sterowaniu elektromagnetycznemu zapewnia szybkie przełączanie i wysoką powtarzalność działania.

Zawór Danfoss DG4V-3-6C-M-UH7-60 (565465) znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, prasach hydraulicznych, liniach produkcyjnych oraz systemach automatyki hydraulicznej.

Dane techniczne zaworu Danfoss DG4V-3-6C-M-UH7-60

Zawór jest zgodny ze standardem ISO 4401-03 (CETOP 3), co umożliwia łatwy montaż w większości układów hydraulicznych. Pracuje przy maksymalnym ciśnieniu do 350 bar oraz przepływie do 80 l/min. Wyposażony w cewkę 24 V DC zapewnia niezawodne działanie w wymagających warunkach przemysłowych.

Najważniejsze cechy

- zawór kierunkowy 4/3 (4 drogi, 3 pozycje)
- sterowanie elektromagnetyczne (solenoid)
- standard CETOP 3 / ISO 4401-03
- wysoka trwałość i niezawodność
- zastosowanie w hydraulice przemysłowej
- model: Danfoss DG4V-3-6C-M-UH7-60
- numer katalogowy: 565465

Zawór Danfoss DG4V-3-6C-M-UH7-60 (565465) znajduje zastosowanie w układach hydraulicznych wymagających precyzyjnego sterowania kierunkiem przepływu oleju.

Parametr	Wartość
Producent	Danfoss
Model	DG4V-3-6C-M-UH7-60
Numer katalogowy	565465
Typ zaworu	Zawór kierunkowy
Funkcja	4/3 (czterodrogowy, trójpółosiowy)
Sterowanie	Elektromagnetyczne

Parametr	Wartość
Medium	Olej hydrauliczny
Maks. ciśnienie	350 bar
Maks. przepływ	80 l/min
Standard montażu	ISO 4401-03 (CETOP 3)
Zastosowanie	Hydraulika siłowa
Stan	Nowy