

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/mpw-01-4-l-70-zawor-zwrotny-sterowany-yuken-p-721.html>

## MPW-01-4-L-70 – zawór zwrotny sterowany Yuken, NG6, przełożenie 10:1

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>541,51 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>440,25 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny w magazynie</b> |
| Numer katalogowy | <b>MPW-01-4-L-70</b>        |
| Kod producenta   | <b>MPW-01-4-L-70</b>        |

### Opis produktu

#### MPW-01-4-L-70 — opis i oznaczenia

**Oznaczenie oferty:** MPW-01-4-L-70.

MPW-01-4-L-70 – zawór zwrotny sterowany Yuken. Ciśnienie otwarcia wynosi 4 bary. Przełożenie pilotowe wynosi 10:1. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 35 l/min.

Maksymalne ciśnienie wynosi 315 bar.

### Zastosowanie i działanie

Blokuje przepływ w kierunku przeciwnym do swobodnego przepływu do czasu podania odpowiedniego sygnału sterującego. Może być elementem obwodu blokowania odbiornika, po sprawdzeniu przełożenia pilotowego i warunków odblokowania.

### Parametry techniczne

| Parametr             | Wartość                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Producent            | Yuken                                                           |
| Numer katalogowy     | MPW-01-4-L-70                                                   |
| Model                | MPW-01-4-L-70 (MPW014L70)                                       |
| Rodzaj zaworu        | Zwrotny sterowany                                               |
| Standard             | NG6                                                             |
| Linie montażu        | A i B                                                           |
| Przepływ             | 35 l/min                                                        |
| Maksymalne ciśnienie | 315 bar                                                         |
| Ciśnienie otwarcia   | 4 bary                                                          |
| Stosunek pilotowania | 10:1                                                            |
| Zastosowanie         | Kontrolowane blokowanie i odblokowanie przepływu hydraulicznego |
| Wielkość nominalna   | NG6                                                             |

### Dobór właściwego wykonania

Sprawdź kierunek swobodnego przepływu, ciśnienie otwarcia, przełożenie pilotowe i warunki odpływu. Układ musi zapewniać sygnał potrzebny do odblokowania zaworu.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

### Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

---

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

## Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.