Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/msw-01-y-70-zawor-zwrotno-dlawiacy-yuken-p-340.html

MSW-01-Y-70 – zawór zwrotno-dławiący Yuken, NG6, przepływ 60 l/min

Cena brutto	**561,95 zł**
Cena netto	**456,87 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Numer katalogowy	**MSW-01-Y-70**
Kod producenta	**MSW-01-Y-70**

Opis produktu

MSW-01-Y-70 — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: MSW-01-Y-70.

MSW-01-Y-70 – zawór zwrotno-dławiący Yuken. Maksymalne ciśnienie wynosi 315 bar. Układ przyłączy: A i B.

Zastosowanie i działanie

Reguluje przepływ w jednym kierunku i umożliwia przepływ przez zawór zwrotny w kierunku przeciwnym. Może służyć do regulacji prędkości ruchu siłownika; sposób dławienia zależy od miejsca montażu w obwodzie.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Yuken
Model	MSW-01-Y-70 (MSW01Y70)
Typ zaworu	Zawór zwrotno-dławiący
Rodzaj sterowania	Pośredniego działania
Wielkość	NG6
Porty	A i B
Wydajność	60 l/min
Maksymalne ciśnienie	315 bar
Miejsce montażu	Na dopływie
Zastosowanie	Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe
Wielkość nominalna	NG6

Dobór właściwego wykonania

Porównaj zakres przepływu, kierunek regulacji i wymaganą różnicę ciśnień. Sprawdź, czy wykonanie ma kompensację ciśnienia i czy pasuje do schematu gałęzi.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.