

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/pv2r1-25-f-raa-43-pompa-lopatkowa-yuken-25-cm3-obr-sae-a-walek-19-05-mm-210-bar-p-305.html>



## PV2R1-25-F-RAA-43 pompa łopatkowa Yuken 25 cm<sup>3</sup>/obr, SAE A, wałek 19,05 mm, 210 bar

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 573,60 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>2 092,36 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Automatyczny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>PV2R1-25-F-RAA-43</b> |
| Kod producenta   | <b>PV2R1-25-F-RAA-43</b> |

### Opis produktu

Pompa łopatkowa Yuken PV2R1-25-F-RAA-43 przeznaczona jest do pracy w układach hydrauliki siłowej wymagających stabilnego przepływu i wysokiej niezawodności. Konstrukcja łopatkowa zapewnia równomierną pracę, niski poziom hałasu oraz wysoką sprawność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i mobilnych. Model o wydajności geometrycznej 25 cm<sup>3</sup>/obr wyposażony jest w kołnierz montażowy SAE A oraz wałek o średnicy 19,05 mm. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 210 bar, dzięki czemu pompa doskonale sprawdza się w maszynach przemysłowych, prasach, obrabiarkach oraz różnego rodzaju agregatach hydraulicznych. Pompy łopatkowe Yuken są cenione za trwałość, wysoką kulturę pracy oraz długą żywotność. Produkt może być stosowany zarówno w nowych układach hydraulicznych, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji.

| Parametry techniczne: | Parametr               | Wartość                 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|                       | Producent              | Yuken                   |
|                       | Typ produktu           | Pompa łopatkowa         |
|                       | Kod produktu           | PV2R1-25-F-RAA-43       |
|                       | Pojemność geometryczna | 25 cm <sup>3</sup> /obr |
|                       | Kołnierz               | SAE A                   |
|                       | Średnica wałka         | 19,05 mm                |
|                       | Maks. ciśnienie        | 210 bar                 |