

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rozdzielacz-yuken-ng10-suwak-h-24vdc-nr-kat-dsg-03-3c3-d24-n-50-dsg033c3d24n50-p-27.html>



DSG-03-3C3-D24-N-50 – rozdzielacz hydrauliczny Yuken, NG10, suwak H, 24 V DC

Cena brutto	1 047,89 zł
Cena netto	851,94 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	DSG-03-3C3-D24-N-50
Kod producenta	DSG-03-3C3-D24-N-50

Opis produktu

Opis produktu

DSG-03-3C3-D24-N-50 – rozdzielacz hydrauliczny Yuken. Wielkość montażowa to NG10. Rozdzielacz ma układ dróg i połączeń 4/3. Oznaczenie suwaka producenta to 3C3.

Wersja ta jest przeznaczona do zasilania 24 V DC i ma złącze Hirschmann (DIN 43650). W położeniu środkowym połączenia mają układ: P, A, B i T połączone. Maksymalne ciśnienie wynosi 315 bar. Dla kanału T obowiązuje osobny limit ciśnienia: 160 bar. Przewidziane ręczne przesterowanie: trzpień.

Funkcja i zastosowanie

Rozdzielacz kieruje przepływem między kanałami układu. Może sterować zmianą kierunku ruchu siłownika lub silnika hydraulicznego; zachowanie odbiornika zależy od schematu suwaka i pozostałych elementów obwodu. W położeniu środkowym łączy wszystkie porty, dlatego nie blokuje hydraulicznie odbiornika.

Na co zwrócić uwagę przy doborze

Przy doborze porównaj symbol hydrauliczny suwaka, wielkość montażową, napięcie i sposób sterowania. Samo oznaczenie NG nie potwierdza zamienności.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Yuken
Model	DSG-03-3C3-D24-N-50
Numer katalogowy	DSG-03-3C3-D24-N-50
Typ produktu	rozdzielacz hydrauliczny
Wielkość nominalna	NG10
Liczba dróg / połączeń	4/3
Konfiguracja suwaka Yuken	3C3
Ustalenie położenia suwaka	centrowanie sprężynami
Sterowanie	elektromagnetyczne, bezpośrednie
Napięcie cewki	24 V DC
Ręczne przesterowanie	trzpień
Seria konstrukcyjna	50
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Maksymalne ciśnienie w kanale T	160 bar
Dopuszczalny przepływ	według wykresu dla suwaka 3C3 i warunków pracy
Położenie środkowe	P, A, B i T połączone
Złącze	Hirschmann (DIN 43650)
Suwak wg Bosch Rexroth (funkcja)	H

