

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rozdzielacz-yuken-ng6-suwak-j-24vdc-nr-kat-dsg-01-3c4-d24-n-70-dsg013c4d24n70-p-17.html>



DSG-01-3C4-D24-N-70 – rozdzielacz hydrauliczny Yuken, NG6, suwak J, 24 V DC

Cena brutto	549,29 zł
Cena netto	446,58 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	DSG-01-3C4-D24-N-70
Kod producenta	DSG-01-3C4-D24-N-70

Opis produktu

Opis produktu

DSG-01-3C4-D24-N-70 – rozdzielacz hydrauliczny Yuken. Wielkość montażowa to NG6. Rozdzielacz ma układ dróg i położeń 4/3. Oznaczenie suwaka producenta to 3C4.

Wersja ta jest przeznaczona do zasilania 24 V DC i ma złącze Hirschmann (DIN 43650). W położeniu środkowym połączenia mają układ: P zamknięte; A i B połączone z T. Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar. Dla kanału T obowiązuje osobny limit ciśnienia: 210 bar. Przewidziane ręczne przesterowanie: trzpień.

Funkcja i zastosowanie

Rozdzielacz kieruje przepływem między kanałami układu. Może sterować zmianą kierunku ruchu siłownika lub silnika hydraulicznego; zachowanie odbiornika zależy od schematu suwaka i pozostałych elementów obwodu. Położenie środkowe łączy kanały robocze A i B ze zbiornikiem T przy zamkniętym P. Taki układ umożliwia funkcję pływającą odbiornika, jeżeli pozostała część obwodu na to pozwala.

Na co zwrócić uwagę przy doborze

Przy doborze porównaj symbol hydrauliczny suwaka, wielkość montażową, napięcie i sposób sterowania. Samo oznaczenie NG nie potwierdza zamienności.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Yuken
Model	DSG-01-3C4-D24-N-70
Numer katalogowy	DSG-01-3C4-D24-N-70
Typ produktu	rozdzielacz hydrauliczny
Wielkość nominalna	NG6
Liczba dróg / położeń	4/3
Konfiguracja suwaka Yuken	3C4
Ustalenie położenia suwaka	centrowanie sprężynami
Sterowanie	elektromagnetyczne, bezpośrednie
Napięcie cewki	24 V DC
Ręczne przesterowanie	trzpień
Seria konstrukcyjna	70
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Maksymalne ciśnienie w kanale T	210 bar
Dopuszczalny przepływ	według wykresu dla suwaka 3C4 i warunków pracy
Położenie środkowe	P zamknięte; A i B połączone z T
Złącze	Hirschmann (DIN 43650)
Suwak wg Bosch Rexroth (funkcja)	J

