

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rpc06-0-5-or-00-zawor-zwrotny-sterowany-danfoss-11169102-p-979.html>



## RPC06-0.5-OR-00 – zawór zwrotny sterowany Danfoss, przełożenie 3,4:1, NCS06/3, nr kat. 11169102

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>184,90 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>150,33 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny w magazynie</b> |
| Numer katalogowy | <b>11169102</b>             |
| Kod producenta   | <b>11169102</b>             |

### Opis produktu

#### RPC06-0.5-OR-00 — opis i oznaczenia

**Oznaczenie oferty:** RPC06-0.5-OR-00. **Numer katalogowy:** 11169102.

RPC06-0.5-OR-00 to zawór zwrotny sterowany marki Danfoss. Numer katalogowy: 11169102. Przełożenie pilotowe wynosi 3,4:1. Przepływ nominalny wynosi 35 l/min przy różnicy ciśnień 7 bar. Oznaczenie gniazda montażowego to NCS06/3.

### Zastosowanie i działanie

Blokuje przepływ w kierunku przeciwnym do swobodnego przepływu do czasu podania odpowiedniego sygnału sterującego. Może być elementem obwodu blokowania odbiornika, po sprawdzeniu przełożenia pilotowego i warunków odblokowania.

### Parametry techniczne

| Parametr                             | Wartość                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                | RPC06-0.5-OR-00                                                               |
| Numer katalogowy                     | 11169102                                                                      |
| Producent                            | Danfoss Power Solutions                                                       |
| Typ                                  | Zawór zwrotny sterowany hydraulicznie (pilot-operated)                        |
| Konstrukcja                          | Nabojowa (cartridge)                                                          |
| Gniazdo montażowe                    | NCS06/3                                                                       |
| Ciśnienie znamionowe                 | 350 bar                                                                       |
| Przepływ znamionowy                  | 35 l/min przy różnicy ciśnień 7 bar                                           |
| Przełożenie sterowania (pilot ratio) | 3,4:1                                                                         |
| Kierunek swobodnego przepływu        | Z portu 2 do portu 3                                                          |
| Otwarcie przepływu zwrotnego         | Z portu 3 do portu 2 po podaniu odpowiedniego ciśnienia sterującego na port 1 |
| Masa zaworu                          | 0,10 kg                                                                       |
| Podstawowe zastosowanie              | Zespoły zaworowe MVB10                                                        |

### Dobór właściwego wykonania

Sprawdź kierunek swobodnego przepływu, ciśnienie otwarcia, przełożenie pilotowe i warunki odpływu. Układ musi zapewniać sygnał potrzebny do odblokowania zaworu.

Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

---

## Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

## Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.