

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rv10-22a-0-n-06-zawor-przelewowy-hydraforce-p-671.html>

## RV10-22A-0-N-06 – zawór przelewowy HydraForce, zakres 6,9–41,4 bar

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>249,98 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>203,24 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>RV10-22A-0-N-06</b>      |
| Kod producenta   | <b>RV10-22A-0-N-06</b>      |

### Opis produktu

#### RV10-22A-0-N-06 — opis i oznaczenia

**Oznaczenie oferty:** RV10-22A-0-N-06. **Rodzina/typ:** RV10-22A.

RV10-22A-0-N-06 to zawór przelewowy marki HydraForce. Zakres regulacji tej wersji wynosi 6,9–41,4 bar. Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 113,6 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 241 bar.

Oznaczenie gniazda montażowego to VC10-2.

### Zastosowanie i działanie

Ogranicza ciśnienie w obsługiwany obwodzie przez otwarcie drogi odpływu po osiągnięciu nastawy. Jest dobierany do ochrony elementów hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w warunkach określonych dla danego wykonania.

### Parametry techniczne

| Parametr             | Wartość                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Producent            | HydraForce                                         |
| Numer katalogowy     | RV10-22A-0-N-06                                    |
| Model                | RV10-22A-0-N-06 (RV1022A0N06)                      |
| Rodzaj zaworu        | Przelewowy, bezpośredniego działania               |
| Przepływ             | 113,6 l/min                                        |
| Maksymalne ciśnienie | 241 bar                                            |
| Zakres regulacji     | 6,9–41,4 bar                                       |
| Typ gniazda          | VC10-2                                             |
| Zastosowanie         | Ochrona układów hydraulicznych przed nadciśnieniem |

### Dobór właściwego wykonania

Porównaj funkcję zaworu, zakres regulacji i wymaganą nastawę. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ciśnienie robocze. Sprawdź wpływ ciśnienia w odpływie.

Kod rodziny RV10-22A pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

### Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

---

## Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.