

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/rv8-12-s-0-50-zawor-przelewowy-danfoss-307aa00041a-c-12-2-132-lmin-350-bar-40-350-bar-zastapiony-przez-307aa00037a-p-581.html>



# RV8-12-S-0-50 zawór przelewowy Danfoss 307AA00041A C-12-2, 132 l/min, 350 bar, 40-350 bar, zastąpiony przez 307AA00037A

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena brutto      | 398,04 zł    |
| Cena netto       | 323,61 zł    |
| Dostępność       | Automatyczny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny   |
| Numer katalogowy | 307AA00041A  |
| Kod producenta   | 307AA00041A  |

## Opis produktu

Zawór przelewowy Danfoss RV8-12-S-0-50 nr kat. 307AA00041A przeznaczony jest do zabezpieczania układów hydrauliki siłowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po osiągnięciu ustawionej wartości ciśnienia zawór otwiera się, odprowadzając nadmiar medium i chroniąc elementy układu hydraulicznego przed uszkodzeniem. Model przeznaczony jest do montażu w gnieździe C-12-2 i zapewnia przepływ do 132 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 bar. Zakres regulacji od 40 do 350 bar umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do wymagań aplikacji hydraulicznej. Zawory przelewowe Danfoss są powszechnie stosowane w maszynach przemysłowych, mobilnych, rolniczych oraz agregatach hydraulicznych. Produkt charakteryzuje się wysoką niezawodnością, trwałością i stabilnością działania nawet w wymagających warunkach pracy.

| Parametry techniczne: | Parametr         | Wartość          |
|-----------------------|------------------|------------------|
|                       | Producent        | Danfoss          |
|                       | Typ produktu     | Zawór przelewowy |
|                       | Kod produktu     | RV8-12-S-0-50    |
|                       | Nr katalogowy    | 307AA00041A      |
|                       | Typ gniazda      | C-12-2           |
|                       | Przepływ         | 132 l/min        |
|                       | Maks. ciśnienie  | 350 bar          |
|                       | Zakres regulacji | 40-350 bar       |