

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/sp10-57c-0-n-00e-zawor-pieciodrogowy-proporcjonalny-hydraforce-p-1085.html>



SP10-57C-0-N-00E – zawór pięciodrogowy proporcjonalny HydraForce

Cena brutto	641,29 zł
Cena netto	521,37 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Numer katalogowy	SP10-57C-0-N-00E
Kod producenta	SP10-57C-0-N-00E

Opis produktu

SP10-57C-0-N-00E — opis i oznaczenia

Oznaczenie oferty: SP10-57C-0-N-00E. **Rodzina/typ:** SP10-57C.

SP10-57C-0-N-00E to zawór pięciodrogowy proporcjonalny marki HydraForce. Przepływ nominalny wynosi 22,7 l/min. Maksymalne ciśnienie wynosi 250 bar.

Zastosowanie i działanie

Jest elementem sterowania przepływem w obwodzie hydraulicznym. Właściwy dobór wynika z funkcji zaworu, połączeń portów oraz warunków zasilania i obciążenia.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	HydraForce
Nr katalogowy	SP10-57C-0-N-00E
Korpus	VC10-5
Przepływ nominalny	22,7 l/min
Maksymalne ciśnienie	250 bar
Typ	Zawór pięciodrogowy proporcjonalny
Suwak	E
Zastosowanie	Hydraulika mobilna i przemysłowa

Dobór właściwego wykonania

Porównaj symbol hydrauliczny, gniazdo, kierunki przepływu i sposób sterowania. Przy wersji elektromagnetycznej potwierdź napięcie oraz to, czy wybrana oferta obejmuje cewkę.

Kod rodziny SP10-57C pomaga rozpoznać typ, ale do zamówienia potrzebne jest pełne wykonanie. Porównaj pełne oznaczenie i odpowiednie wartości z tabeli z wymienianą częścią oraz dokumentacją układu. Jeśli oznaczenie jest niepełne, skorzystaj z „Zapytaj o produkt” i prześlij zdjęcia oznaczeń, przyłączy i mocowania oraz dostępne dane maszyny i warunków pracy.

Wykonanie, zakres dostawy i akcesoria

Przy kompletowaniu zespołu sprawdź przyłącza lub gniazdo zaworowe i potrzebne elementy montażowe. W zaworach sterowanych elektrycznie dobierz zgodną cewkę, złącze i sposób sterowania. Zakres wyposażenia sprawdź dla pełnego wariantu oferty.

Montaż i uruchomienie

Montaż i uruchomienie powierz wykwalifikowanemu personelowi po bezpiecznym odłączeniu napędu i rozładowaniu ciśnienia. Zachowaj czystość układu oraz momenty dokręcania i procedurę uruchomienia podane przez producenta dla konkretnego wykonania.