

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/ts98-t34s-0-n-12dr-zawor-redukcyjnoprzelewowy-proporcjonalny-hydraforce-vct003-30-1-lmin-30-bar-020-bar-pd39-wtyczka-deutsch-p-1027.html>



## TS98-T34S-0-N-12DR zawór redukcyjno-przelewowy proporcjonalny HydraForce VC-T003 30,1 l/min 30 bar 0-20 bar PD39 wtyczka Deutsch

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>442,15 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>359,47 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Automatyczny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>TS98-T34S-0-N-12DR</b> |
| Kod producenta   | <b>TS98-T34S-0-N-12DR</b> |

### Opis produktu

Zawór redukcyjno-przelewowy proporcjonalny HydraForce TS98-T34S-0-N-12DR to precyzyjny wkład hydrauliczny pośredniego działania przeznaczony do stabilnej regulacji ciśnienia oraz zabezpieczenia układu przed jego nadmiernym wzrostem. Montowany w gnieździe VC-T003, zapewnia wysoką powtarzalność pracy i płynną modulację dzięki suwakowi PD39. Cewka z wtyczką Deutsch gwarantuje odporność na warunki środowiskowe oraz niezawodność w aplikacjach mobilnych i przemysłowych. Zawór oferuje przepływ 30,1 l/min, ciśnienie maksymalne 30 bar oraz zakres regulacji 0-20 bar, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla układów wymagających precyzyjnej kontroli ciśnienia i dynamicznej reakcji na sygnał sterujący.

#### Parametry techniczne:

| Parametr             | Wartość                                    |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Producent            | HydraForce                                 |
| Nr katalogowy        | TS98-T34S-0-N-12DR                         |
| Gniazdo              | VC-T003                                    |
| Typ                  | Zawór redukcyjno-przelewowy proporcjonalny |
| Działanie            | Pośrednie                                  |
| Cewka                | Wtyczka Deutsch                            |
| Suwak                | PD39                                       |
| Przepływ             | 30,1 l/min                                 |
| Ciśnienie maksymalne | 30 bar                                     |
| Zakres regulacji     | 0-20 bar                                   |
| Zastosowanie         | Hydraulika mobilna i przemysłowa           |