

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-dwudrogowy-danfoss-sv4-10-o-0-00-c-10-2-25-lmin-210-bar-normalnie-otwarty-nco-nr-kat-565542-p-541.html>



# Zawór dwudrogowy Danfoss SV4-10-O-0-00 C-10-2 25 l/min 210 bar normalnie otwarty NCO nr kat. 565542

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>147,10 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>119,59 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Automatyczny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>565542</b>       |
| Kod producenta   | <b>565542</b>       |

## Opis produktu

Zawór dwudrogowy Danfoss SV4-10-O-0-00 C-10-2 to kompaktowy zawór hydrauliczny pośredniego działania przeznaczony do precyzyjnego sterowania przepływem w układach mobilnych i przemysłowych. Wersja normalnie otwarta (NCO) utrzymuje swobodny przepływ w stanie bez zasilania, a jego zamknięcie następuje dopiero po podaniu sygnału sterującego. Konstrukcja C-10-2 zapewnia kompatybilność z gniazdami CETOP C-10, a przepływ 25 l/min przy ciśnieniu roboczym 210 bar gwarantuje stabilną pracę i wysoką powtarzalność działania. Zawór idealnie sprawdza się w układach sterujących, sekcjach rozdzielaczy oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie otwarcie przepływu i niezawodne działanie.

|                       |                   |                                                            |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Parametry techniczne: | Parametr          | Wartość                                                    |
|                       | Producent         | Danfoss                                                    |
|                       | Model             | SV4-10-O-0-00                                              |
|                       | Numer katalogowy  | 565542                                                     |
|                       | Typ zaworu        | Zawór dwudrogowy                                           |
|                       | Wersja            | C-10-2                                                     |
|                       | Charakterystyka   | Normalnie otwarty (NCO)                                    |
|                       | Przepływ          | 25 l/min                                                   |
|                       | Ciśnienie robocze | 210 bar                                                    |
|                       | Zastosowanie      | Precyzyjne sterowanie przepływem w układach hydraulicznych |