

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-dwudrogowy-hydraforce-hsv10-29-0-u-0-hvc10-2-75-7-lmin-420-bar-noos-nr-kat-hsv10-29-0-u-0-hsv10290u0-p-182.html>



Zawór dwudrogowy HydraForce HSV10-29-0-U-0 HVC10-2 75,7 l/min 420 bar NOOS nr kat. HSV10-29-0-U-0 (HSV10290U0)

Dostępność	Automatyczny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HSV10-29-0-U-0
Kod producenta	HSV10-29-0-U-0

Opis produktu

Zawór dwudrogowy HydraForce HSV10-29-0-U-0 to precyzyjny i wytrzymały element sterujący przeznaczony do układów hydraulicznych wymagających wysokiej wydajności oraz dużej odporności na ciśnienie. Konstrukcja oparta na gnieździe HVC10-2 zapewnia stabilną pracę, niskie straty ciśnienia oraz wysoką powtarzalność działania. Model oferuje przepływ 75,7 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 420 bar, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji mobilnych, przemysłowych oraz bloków hydraulicznych o dużej obciążalności. Wersja NOOS (normalnie otwarty) umożliwia swobodny przepływ w stanie spoczynkowym, zapewniając szybkie reakcje układu i efektywne sterowanie przepływem. nr kat. HSV10-29-0-U-0 (HSV10290U0)

Parametry techniczne:	Parametr	Wartość
	Model	HSV10-29-0-U-0
	Typ zaworu	Zawór dwudrogowy
	Typ gniazda	HVC10-2
	Maksymalny przepływ	75,7 l/min
	Maksymalne ciśnienie	420 bar
	Konfiguracja	NOOS - normalnie otwarty
	Rodzaj sterowania	Pośredniego działania
	Producent	HydraForce
	Nr kat.	HSV10-29-0-U-0 (HSV10290U0)