

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-hamulcowy-danfoss-1cpb30-f-2p-a6610-30-lmin-350-bar-pilot-520-bar-10-bar-nr-kat-406aa00013a-p-830.html>



# Zawór hamulcowy Danfoss 1CPB30-F-2P A6610 30 l/min 350 bar pilot 5-20 bar (10 bar) nr kat. 406AA00013A

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena brutto      | 577,40 zł    |
| Cena netto       | 469,43 zł    |
| Dostępność       | Automatyczny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny   |
| Numer katalogowy | 406AA00013A  |
| Kod producenta   | 406AA00013A  |

## Opis produktu

Zawór hamulcowy Danfoss 1CPB30-F-2P A6610 nr kat. 406AA00013A to precyzyjny zawór hamulcowy przeznaczony do kontroli ruchu siłowników oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym opadaniem obciążenia. Wersja 1CPB30-F-2P posiada pilot w zakresie 5-20 bar, z ustawieniem nominalnym 10 bar, co zapewnia stabilne i przewidywalne odblokowanie zaworu. Zawór obsługuje przepływ 30 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 bar. Wersja A6610 gwarantuje pełną kompatybilność z blokami hydraulicznymi Danfoss oraz powtarzalność działania w aplikacjach mobilnych i przemysłowych.

|                       |                   |                                                                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Parametry techniczne: | Parametr          | Wartość                                                               |
|                       | Producent         | Danfoss                                                               |
|                       | Model             | 1CPB30-F-2P                                                           |
|                       | Wersja            | A6610                                                                 |
|                       | Numer katalogowy  | 406AA00013A                                                           |
|                       | Typ zaworu        | Zawór hamulcowy (counterbalance)                                      |
|                       | Przepływ          | 30 l/min                                                              |
|                       | Ciśnienie robocze | 350 bar                                                               |
|                       | Ciśnienie pilota  | 5-20 bar (ustawienie 10 bar)                                          |
|                       | Zastosowanie      | Kontrola ruchu siłowników i zabezpieczenie przed opadaniem obciążenia |