

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-przelewowy-danfoss-1dr30-p-40s-c-8-2-30-lmin-400-bar-50400-bar-nr-kat-407aa00203a-p-685.html>



# Zawór przelewowy Danfoss 1DR30-P-40S C-8-2 30 l/min 400 bar 50–400 bar nr kat. 407AA00203A

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena brutto      | 201,39 zł    |
| Cena netto       | 163,73 zł    |
| Dostępność       | Automatyczny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny   |
| Numer katalogowy | 407AA00203A  |
| Kod producenta   | 407AA00203A  |

## Opis produktu

Zawór przelewowy Danfoss 1DR30-P-40S C-8-2 nr kat. 407AA00203A to precyzyjny zawór bezpieczeństwa przeznaczony do ochrony układów hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Wersja 40S oferuje szeroki zakres regulacji 50–400 bar, dzięki czemu zawór może pracować w układach wymagających wysokich ciśnień roboczych. Konstrukcja serii DR zapewnia stabilną pracę, wysoką powtarzalność działania oraz szybkie reagowanie na skoki ciśnienia. Zawór obsługuje przepływ 30 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 400 bar, co czyni go odpowiednim dla układów sterujących, pilotowych oraz aplikacji mobilnych i przemysłowych.

|                       |                   |                                                            |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Parametry techniczne: | Parametr          | Wartość                                                    |
|                       | Producent         | Danfoss                                                    |
|                       | Model             | 1DR30-P-40S                                                |
|                       | Wersja            | C-8-2                                                      |
|                       | Numer katalogowy  | 407AA00203A                                                |
|                       | Typ zaworu        | Zawór przelewowy                                           |
|                       | Przepływ          | 30 l/min                                                   |
|                       | Ciśnienie robocze | 400 bar                                                    |
|                       | Zakres regulacji  | 50–400 bar                                                 |
|                       | Zastosowanie      | Ochrona układów hydraulicznych przed nadmiernym ciśnieniem |