

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-przelewowy-posredniego-dzialania-danfoss-rv510s020-gniazdo-c102-114-lmin-350-bar-zakres-7140-bar-nr-kat-889566-p-578.html>



Zawór przelewowy pośredniego działania Danfoss RV5-10-S-0-20, gniazdo C-10-2, 114 l/min, 350 bar, zakres 7-140 bar, nr kat. 889566

Cena brutto	235,21 zł
Cena netto	191,23 zł
Dostępność	Automatyczny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	889566
Kod producenta	889566

Opis produktu

Zawór przelewowy Danfoss RV5-10-S-0-20 to wysokowydajny zawór hydrauliczny pośredniego działania, zaprojektowany do precyzyjnej regulacji ciśnienia oraz ochrony układów przed przeciążeniem. Standardowe gniazdo C-10-2 zapewnia szeroką kompatybilność z blokami hydraulicznymi stosowanymi w maszynach przemysłowych i mobilnych. Zawór oferuje przepływ do 114 l/min oraz maksymalne ciśnienie robocze 350 bar, co pozwala na stabilną pracę nawet w wymagających aplikacjach. Regulowany zakres ciśnienia 7-140 bar umożliwia dokładne dopasowanie parametrów do specyfiki układu. Solidna konstrukcja i wysoka odporność na zmienne warunki pracy sprawiają, że zawór RV5-10-S-0-20 jest niezawodnym elementem w układach hydrauliki siłowej.

Parametry techniczne:	Parametr	Wartość
	Producent	Danfoss
	Typ zaworu	Zawór przelewowy pośredniego działania
	Numer katalogowy	889566
	Gniazdo	C-10-2
	Przepływ nominalny	114 l/min
	Maksymalne ciśnienie	350 bar
	Zakres regulacji	7-140 bar
	Zastosowanie	Układy hydrauliczne przemysłowe i mobilne