

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-redukcyjno-przelewowy-posredniego-dzialania-danfoss-prv2-10-s-0-35-c-10-3-38-lmin-240-bar-17-240-bar-nr-kat-566341-p-587.html>



Zawór redukcyjno-przelewowy pośredniego działania Danfoss PRV2-10-S-0-35 C-10-3 38 l/min 240 bar 17-240 bar nr kat. 566341

Cena brutto	282,31 zł
Cena netto	229,52 zł
Dostępność	Automatyczny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	566341
Kod producenta	566341

Opis produktu

Zawór redukcyjno-przelewowy pośredniego działania Danfoss PRV2-10-S-0-35 C-10-3 to precyzyjny zawór wkładowy stosowany do stabilizacji ciśnienia w wybranym obwodzie hydraulicznym oraz ochrony układu przed nadciśnieniem. Konstrukcja pośredniego działania zapewnia płynne działanie, wysoką powtarzalność oraz szybkie reagowanie na zmiany ciśnienia. Standard gniazda C-10-3 (7/8-14 UNF) gwarantuje pełną kompatybilność z typowymi blokami hydrauliki siłowej. Zawór obsługuje przepływ 38 l/min przy ciśnieniu roboczym 240 bar, a szeroki zakres regulacji 17-240 bar umożliwia zastosowanie w wielu układach mobilnych i przemysłowych. Model PRV2-10-S-0-35 jest używany wszędzie tam, gdzie wymagane jest stabilne ciśnienie sterujące oraz niezawodne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Parametry techniczne:	Parametr	Wartość
	Producent	Danfoss
	Model	PRV2-10-S-0-35
	Numer katalogowy	566341
	Typ zaworu	Zawór redukcyjno-przelewowy pośredniego działania
	Standard gniazda	C-10-3 (7/8-14 UNF)
	Przepływ	38 l/min
	Ciśnienie robocze	240 bar
	Zakres regulacji	17-240 bar
	Zastosowanie	Stabilizacja ciśnienia i ochrona układu hydraulicznego