

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-redukcyjny-posredniego-dzialania-yuken-mrp-01-b-70-ng6-p-35-lmin-350-bar-zakres-x-70-bar-g14-p-346.html>



# Zawór redukcyjny pośredniego działania Yuken MRP-01-B-70 NG6 P 35 l/min 350 bar zakres X-70 bar G1/4"

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena brutto      | 822,74 zł    |
| Cena netto       | 668,89 zł    |
| Dostępność       | Automatyczny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny   |
| Numer katalogowy | MRP-01-B-70  |
| Kod producenta   | MRP-01-B-70  |

## Opis produktu

Zawór redukcyjny pośredniego działania Yuken MRP-01-B-70 to kompaktowy zawór regulacyjny NG6 przeznaczony do stabilizacji ciśnienia w układach hydrauliki siłowej. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego, zadanego ciśnienia w obwodzie wtórnym niezależnie od zmian obciążenia oraz wahań ciśnienia zasilającego. Model MRP-01-B-70 montowany jest w porcie P i oferuje wydajność do 35 l/min oraz maksymalne ciśnienie robocze 350 bar, przy zakresie regulacji X-70 bar. Dzięki konstrukcji pośredniego działania zawór zapewnia wysoką precyzję, płynność regulacji oraz stabilną pracę układu. Złącze G1/4" umożliwia łatwą integrację z instalacją hydrauliczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji przemysłowych i mobilnych wymagających niezawodnej kontroli ciśnienia.

| Parametry techniczne: | Parametr             | Wartość                                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                       | Producent            | Yuken                                     |
|                       | Model                | MRP-01-B-70 (MRP01B70)                    |
|                       | Typ zaworu           | Zawór redukcyjny pośredniego działania    |
|                       | Wielkość             | NG6                                       |
|                       | Port                 | P                                         |
|                       | Wydajność            | 35 l/min                                  |
|                       | Maksymalne ciśnienie | 350 bar                                   |
|                       | Zakres regulacji     | X-70 bar                                  |
|                       | Przyłącze            | G1/4"                                     |
|                       | Zastosowanie         | Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe |