

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-sekwencyjny-hydraforce-ps10-36a-0-n-30-vc10-3-56-8-lmin-241-3-bar-31-7206-7-bar-p-735.html>



Zawór sekwencyjny HydraForce PS10-36A-0-N-30 VC10-3 56,8 l/min 241,3 bar 31,7-206,7 bar

Dostępność	Automatyczny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PS10-36A-0-N-30
Kod producenta	PS10-36A-0-N-30

Opis produktu

Zawór sekwencyjny HydraForce PS10-36A-0-N-30 to zawór hydrauliczny pośredniego działania przeznaczony do precyzyjnego sterowania kolejnością ruchów w układach hydrauliki siłowej. Standard gniazda VC10-3 zapewnia pełną kompatybilność z korpusami HydraForce, a konstrukcja typu A gwarantuje stabilne działanie przy zmiennych obciążeniach. Zawór oferuje przepływ 56,8 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 241,3 bar oraz zakres regulacji ciśnienia 31,7-206,7 bar. Model PS10-36A-0-N-30 (PS1036A0N30) jest stosowany w układach wymagających sekwencyjnego sterowania siłownikami, ochrony przed przeciążeniem oraz precyzyjnej kontroli ciśnienia.

Parametry techniczne:	Parametr	Wartość
	Producent	HydraForce
	Numer katalogowy	PS10-36A-0-N-30
	Model	PS10-36A-0-N-30 (PS1036A0N30)
	Rodzaj zaworu	Sekwencyjny, pośredniego działania
	Typ	A
	Przepływ	56,8 l/min
	Maksymalne ciśnienie	241,3 bar
	Zakres regulacji ciśnienia	31,7-206,7 bar
	Typ gniazda	VC10-3
	Zastosowanie	Sekwencyjne sterowanie ruchem siłowników