

Link do produktu: <https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-zwrotny-danfoss-cv16-10-p-0-5-21-c-10-2-76-lmin-350-bar-cisnienie-otwarcia-0-34-bar-nr-kat-02-174958-p-593.html>



## Zawór zwrotny Danfoss CV16-10-P-0-5 2→1 C-10-2 76 l/min 350 bar ciśnienie otwarcia 0,34 bar nr kat. 02-174958

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>154,69 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>125,76 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Automatyczny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>02-174958</b>    |
| Kod producenta   | <b>02-174958</b>    |

### Opis produktu

Zawór zwrotny Danfoss CV16-10-P-0-5 2→1 C-10-2 nr kat. 02-174958 (02174958) to zawór wkładowy przeznaczony do zabezpieczania układów hydraulicznych przed niepożądanym cofaniem przepływu. Kierunek przepływu 2→1 zapewnia kontrolowane działanie w aplikacjach wymagających stabilnego utrzymania ciśnienia. Konstrukcja typu C-10-2 gwarantuje wysoką trwałość, odporność na przeciążenia oraz pełną kompatybilność z blokami i korpusami hydrauliki siłowej. Zawór oferuje przepływ 76 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 350 bar oraz niskie ciśnienie otwarcia 0,34 bar, co zapewnia szybkie i precyzyjne działanie w układach mobilnych i przemysłowych.

|                       |                    |                           |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| Parametry techniczne: | Parametr           | Wartość                   |
|                       | Producent          | Danfoss                   |
|                       | Model              | CV16-10-P-0-5             |
|                       | Numer katalogowy   | 02-174958 (02174958)      |
|                       | Typ wkładu         | C-10-2                    |
|                       | Rodzaj zaworu      | Zwrotny                   |
|                       | Kierunek przepływu | 2→1                       |
|                       | Przepływ           | 76 l/min                  |
|                       | Ciśnienie robocze  | 350 bar                   |
|                       | Ciśnienie otwarcia | 0,34 bar                  |
|                       | Zastosowanie       | Układy hydrauliki siłowej |